

ЗАО «Финвал Энерго»

Россия, 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д.32, к.11
Тел./факс: +7 (495) 933 23 83, <http://electrosiemens.ru>, <http://electroprivod.com>, <http://finval-parts.ru>

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ частотно-регулируемый привод SIEMENS

Заказ	Номер	Доп. условия
1. Питающая сеть		
Номинальное напряжение:	В	
Номинальная частота:	Гц	
2. Защита преобразователя		
Автоматический выключатель		
Предохранители		
3. Трансформатор	Тип:	
Номинальная мощность:	kVA	
Расстояние до преобразователя	м	
4. Преобразователь	Тип:	
Номинальная мощность:	кВт	
Напряжение питания:	В	
Номинальный ток:	А	
Номинальная частота:	Гц	
Температура окр. среды:	°C	
Расстояние между мотором и преобразователем:		
5. Двигатель	Тип:	
Номинальная мощность:	кВт	
Номинальное напряжение:	В	
Номинальный ток:	А	
Номинальная частота:	Гц	
Частота вращения		
Номинальная:	мин ⁻¹	Тип охлаждения
Диапазон: min	мин ⁻¹	
max	мин ⁻¹	
Тип конструкции:		
Степень защиты IP:		
Температура окр. среды:	°C	
6. Нагрузка	Тип управляемой машины:	
Потреб. мощность, max:	кВ	
Частота вращения, max:	мин ⁻¹	Диапазон регулирования скорости
Характеристики нагрузки		1:3
Постоянная (M~const)		1:5
Линейная (M~n)		1:10
Квадратичная (M~n ²)		1: ...
	Опции	
Базовая панель управления (BOP)		
Комфортная панель управления (AOP)		
Модуль PROFIBUS		
Разъем для подключения к шине RS 485		
Монтажный комплект PC - преобразователь		
Монтажный комплект PC – AOP		
Монтажный комплект для встройки в шкаф BOP/AOP		
Монтажный комплект для встройки в шкаф AOP для нескольких преобразователей		
Тормозной резистор		

Примечания

Данные заказчика:

Контактное лицо:	Тел.:	Организация:
	Адр.:	